


**Live your vision.**

**thermagen™**



[thermagen.com](http://thermagen.com)

+48 55 888 55 50  
[info@thermagen.com](mailto:info@thermagen.com)



**Xtend**





## Xtend

5 kW

SCOP A7°C/W 35°		4,5
Efektywność energetyczna		A++
Rodzaj czynnika		R32
Ilość czynnika	kg	0,85
GWP R32 (675)	CO2 ekwiwalent	0,574
Podłączenie jednostka zewnętrzna	cale	1"
Podłączenie jednostka wewnętrzna	mm	22
Xtend		5 kW
Kolor jednostki zewnętrznej	RAL	9018
Podłączenie elektryczne	VAC/Hz	230/50
Maksymalny pobór energii elektrycznej	kW	1,8
Maksymalne obciążenie	A	7,8
Zakres pracy	°C	-15 °C to +30 °C
Maksymalna temp. pracy w trybie pompy ciepła	°C	55°C
Poziom mocy akustycznej (Max LWA!)	dB(A)	58



- ▶ Xtend to innowacyjny, hybrydowy system grzewczy, który zmieni sposób ogrzewania Twojego domu. Gwarantuje znaczną oszczędność energii, redukując zużycie gazu nawet o 82,5%, a jednocześnie zapewnia pełen komfort tradycyjnego systemu grzewczego.
- ▶ Dzięki temu właściciele domów mogą cieszyć się ciepłem i ciepłą wodą zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują.
- ▶ Xtend nazywamy „hybrydą”, ponieważ łączy dwie zaawansowane technologie: gazowy kocioł kondensacyjny oraz pompę ciepła. W skład systemu wchodzi 5 kW monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda (ASHP) oraz kompaktowa jednostka wewnętrzna. Jednostka wewnętrzna pełni rolę centrum dystrybucyjnego, integrując i kontrolując zarówno jednostkę zewnętrzną, jak i kocioł, zapewniając optymalną wydajność grzewczą w zależności od zapotrzebowania na ciepło.
- ▶ Jeśli masz już zainstalowany kocioł THERMAGEN możesz doposażyć go w monoblok Xtend, co znacznie skróci czas instalacji oraz nie wymaga dużych inwestycji w kotłowni. W jednostce monoblokowej czynniki chłodnicze znajdują się w obiegu zamkniętym w pompie ciepła.
- ▶ Proces konfiguracji systemu trwa mniej niż 10 minut.



# Xtend

- ▶ Dowiedz się więcej:  
[thermagen.com](http://thermagen.com)